

LEVAGE, POSITIONNEMENT & EMPILEMENT

AIMANTS DYNAMIC LIFT^{MD}

- Aimants de levage des terres rares puissants et permanents
- Poignée de verrouillage supérieure pivotante avec interrupteur
- Soulèvent horizontalement les charges plates ou rondes
- Soulèvent verticalement les charges plates
- Résistent à une température allant jusqu'à 180° F (82° C)
- Facteur de conception 3:1
- Conformes à la norme de sécurité ASME B30.20



| No modèle | Dimensions hors tout | | | | Levée lb | Poids lb | Prix /Chacun |
|-----------|----------------------|---|-----|---------|----------|----------|--------------|
| | lo" | x | la" | x h" | | | |
| LU436 | 5 | x | 2 | x 9 | 150 | 6,1 | |
| LU437 | 6 1/2 | x | 4 | x 9 1/4 | 334 | 13,3 | |

AIMANTS CREATIVE LIFT^{MD}

- Aimants permanents de levée idéals pour manipuler des tôles d'acier, des pièces moulées sous pression, des pièces forgées, etc.
- Éliminent le besoin de pinces, courroies et chaînes
- Une personne peut le faire fonctionner quand, autrefois, deux ou plusieurs personnes étaient nécessaires.
- Relâche excentrique à cylindre non marquante
- Boîtier en acier inoxydable durable
- Coefficient de sécurité 3:1
- Conformes aux normes ASME B30.20



| No modèle | Dimensions | | | Aimant | | Capacité de retenue lb | Prix /Chacun |
|-----------|------------|---|--------|---------|-------|------------------------|--------------|
| | lo" | x | la" | x h" | h" | lo" | |
| LS708 | 7 3/4 | x | 7 1/4 | x 6 3/4 | 2 1/2 | 4 | 400 |
| LS709 | 10 3/4 | x | 7 1/4 | x 6 3/4 | 2 1/2 | 7 | 1000 |
| LS710 | 14 3/4 | x | 7 1/4 | x 6 3/4 | 2 1/2 | 10 1/2 | 1500 |
| LT271 | 15 | x | 10 1/2 | x 2 1/2 | 2 3/4 | 11 1/4 | 2200 |
| LS711 | 19 1/4 | x | 10 1/2 | x 2 1/2 | 2 3/4 | 15 1/4 | 3000 |

VALEUR DE RETENUE & LONGUEUR MAX. DES TÔLES (EN PIEDS) POUR L'ÉPAISSEUR SPÉCIFIÉE

| No modèle | 3/16" | | 1/4" | | 1/2" | | 1" | | 2" | |
|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | Cap. lb | lo | Cap. lb | lo | Cap. lb | lo | Cap. lb | lo | Cap. lb | lo |
| LS708 | 400 | 6 x 6 | 400 | 6 x 6 | 400 | 8 x 8 | 400 | 10 x 10 | 400 | 10 x 10 |
| LS709 | 600 | 6 x 6 | 900 | 6 x 6 | 1000 | 8 x 8 | 1000 | 10 x 10 | 1000 | 10 x 10 |
| LS710 | 800 | 6 x 6 | 1000 | 6 x 6 | 1500 | 8 x 8 | 1500 | 10 x 10 | 1500 | 10 x 10 |
| LT271 | 800 | 6 x 6 | 1064 | 6 x 6 | 2000 | 8 x 8 | 2200 | 10 x 10 | 2200 | 10 x 10 |
| LS711 | 800 | 6 x 6 | 1100 | 6 x 6 | 2200 | 8 x 8 | 3000 | 10 x 10 | 3000 | 10 x 10 |

GRUE À FLÈCHE POUR CAMION ACTIONNÉE PAR TREUIL

- Soulevez les objets à partir du sol jusqu'à hauteur de camion
- Installez sur les plateaux des camionnettes
- Design en flèche télescopique avec pompe manuelle hydraulique servant à faire pivoter la flèche vers le haut et vers le bas
- Treuil manuel à câble servant à lever et à abaisser des charges
- Treuil avec frein à friction se verrouille automatiquement lorsque l'opérateur tourne la poignée dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre afin d'abaisser la charge
- L'unité comprend un crochet fixe, un verrou à fente avec chaîne, et un crochet à câble avec clapet



| No modèle | Capacité de flèche déployée | Capacité de flèche repliée | Capacité du treuil à câble | Portée de flèche déployée | Portée de flèche repliée | Gamme de levée à l'état déployé | Gamme de levée à l'état replié | Fini | Longueur d'utilisation du câble | Prix /Chacun |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| LU494 | 500 lb | 1000 lb | 500 lb | 51" | 34-3/4" | 0"-102" | 10" - 89-1/2" | Revêtement jaune | 9' | |
| LU495 | 1000 lb | 2000 lb | 500 lb | 44" | 30" | 0"-86-1/2" | 13-1/2" - 77-1/2" | Revêtement jaune | 9' | |
| LU496 | 500 lb | 1000 lb | 500 lb | 52" | 30-1/2" | 0"-99" | 13-1/2" - 84" | Galvanisé | 20' a/dia. 1/4" | |
| LU497 | 1000 lb | 2000 lb | 500 lb | 52" | 31" | 0"-97" | 13-1/2" - 86" | Galvanisé | 20' a/dia. 1/4" | |

CROCHETS ÉLÉVATEURS

- Fonctionnent dans des espaces restreints
- Fabriqués en acier à haute résistance
- Conformes aux exigences OSHA

HAUTS CROCHETS ÉLÉVATEURS AVEC BASE MOBILE

- Conçu pour enfourcher le coin des bancs, des palettes, etc.
- Pivote sur 360°
- Quatre roulettes pivotantes
- Hauteur totale au-dessus du plancher: 70"
- Limite de charge: 500 lb
- Poids: 122 lb

No modèle LS953 Prix/Chacun \$



SKY HOOK

HAUTS CROCHETS ÉLÉVATEURS AVEC BASE À ANCRER

- Idéal pour fixer au plancher ou sur un chariot robuste pour différents styles de levée
- Pivote sur 360°
- Se détache et se transporte facilement vers différents endroits
- Longueur de levée: 75"
- Limite de charge: 500 lb
- Poids: 26 lb

No modèle LS952 Prix/Chacun \$



AIMANTS POWERLIFT^{MD}

- Compact, mais puissants, ces aimants de levage en terres rares peuvent être utilisés sur des surfaces plates ou rondes et contiennent un mécanisme de relâche interne à marche/arrêt qui ne touche pas et n'endommage pas la surface de la pièce à soulever
- Les aimants permanents magnétiques éliminent la crainte qu'une charge ne tombe à cause des pannes d'électricité
- Coefficient de sécurité 3:1
- Conformes aux normes ASME B30.20



| No modèle | Capacité lb | | Dia minimal" | Dimensions | | | Poignée" | Poids lb | Prix /Chacun |
|-----------|-------------|------|--------------|------------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| | plat | rond | | lo" | x la" | x h" | | | |
| LS712 | 250 | 125 | 2 | 5 | x 2 5/8 | x 6 5/8 | 5 7/8 | 7 | |
| LS713 | 800 | 400 | 3 | 7 7/8 | x 3 5/8 | x 8 7/8 | 6 7/8 | 22 | |
| LS714 | 1600 | 800 | 4 | 10 3/4 | x 4 7/8 | x 8 7/8 | 6 3/4 | 53 | |
| LS715 | 2500 | 1250 | 5 | 12 5/8 | x 7 1/8 | x 8 7/8 | 10 1/8 | 110 | |

VALEUR DE RETENUE & LONGUEUR MAX. DES TÔLES (EN PIEDS) POUR L'ÉPAISSEUR SPÉCIFIÉE

| No modèle | 1/4" | | 1/2" | | 3/4" | | 1" | | 3" | |
|-----------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | Cap. lb | lo | Cap. lb | lo | Cap. lb | lo | Cap. lb | lo | Cap. lb | lo |
| LS712 | 180 | 6 | 250 | 6 | 250 | 6 | 250 | 10 | 250 | 10 |
| LS713 | 270 | 6 | 615 | 6 | 800 | 6 | 800 | 10 | 800 | 10 |
| LS714 | N/D | - | 800 | 6 | 1600 | 6 | 1600 | 10 | 1600 | 10 |
| LS715 | N/D | - | N/D | - | N/D | - | 1300 | 10 | 2500 | 10 |

ÉLECTRO-AIMANTS DE LEVAGE DE BASE

- Électro-aimant de levage permanent pour une vaste gamme d'applications de levage
- Dégagement pleine largeur de la came
- Large patte de levage
- Modèle léger
- Boîtier en acier inoxydable durable
- Résiste à la chaleur jusqu'à 148°C (300°F)
- Coefficient de sécurité 2,1



| No modèle | Dimensions hors tout | | | Levée lb | Poids lb | Prix /Chacun |
|-----------|----------------------|---|-------|----------|----------|--------------|
| | lo" | x | la" | | | |
| LT372 | 7 1/2 | x | 5 5/8 | x 5 1/2 | 400 | 13 |
| LT373 | 11 | x | 5 5/8 | x 5 1/2 | 1000 | 18 |
| LT374 | 14 1/2 | x | 5 5/8 | x 5 1/2 | 1500 | 28 |

VALEUR DE RETENUE & LONGUEUR MAX. DES TÔLES (EN PIEDS) POUR L'ÉPAISSEUR SPÉCIFIÉE

| No modèle | 3/16" | | 1/4" | | 1/2" | | 3/4" | | 1" | |
|-----------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | Cap. lb | lo' | Cap. lb | lo' | Cap. lb | lo' | Cap. lb | lo' | Cap. lb | lo' |
| LT372 | 375 | 6 | 400 | 6 | 400 | 8 | 400 | 8 | 400 | 10 |
| LT373 | 725 | 6 | 800 | 6 | 975 | 8 | 1000 | 8 | 1000 | 10 |
| LT374 | 875 | 6 | 1000 | 6 | 1400 | 8 | 1500 | 8 | 1500 | 10 |

