

## PERCEUSES À COLONNE 13" A/LASER

- L'arbre est monté sur des coussinets à billes de haute qualité
- Profondeur de perçage verrouillable pour le perçage à répétition précis de trous borgnes
- Les poulies en fonte d'acier réduisent les vibrations
- Table inclinable sur 45° pour le perçage angulaire
- Équipée de poignées d'alimentation en caoutchouc antidérapant
- Comprend: mandrin porte-foret de 5/8" et clé
- Lampe intégrée dans la tête de la perceuse à colonne (ampoule standard non comprise)



<b>No modèle</b>	<b>TM209</b>
<b>No fab</b>	KC-116FN
<b>Dim. du mandrin:</b>	5/8"
<b>Distance max. du mandrin à la table:</b>	23 1/2"
<b>Distance max. du mandrin à la base:</b>	45"
<b>Dim. de la table:</b>	11 3/4"
<b>Vitesses:</b>	16 (220-3600 tr/min)
<b>Cône de la broche:</b>	Morse #2
<b>Moteur:</b>	7,5 A, monophasé, 60 Hz
<b>Tension:</b>	110 V
<b>Dimensions:</b>	11 3/4" lo x 24" la x 62 1/2" h
<b>Poids:</b>	120 lb
<b>Prix/Chacun</b>	\$

## PERCEUSES À COLONNE 13" A/LASER

- L'arbre est monté sur des coussinets à billes de haute qualité
- Profondeur de perçage verrouillable pour le perçage à répétition précis de trous borgnes
- Les poulies en fonte d'acier réduisent les vibrations
- Table inclinable sur 45° pour le perçage angulaire
- Équipée de poignées d'alimentation en caoutchouc antidérapant
- Comprend: mandrin porte-foret de 5/8" avec clé et étau de 4"
- Lampe intégrée dans la tête de la perceuse à colonne (ampoule standard non comprise)



<b>No modèle</b>	<b>BV666</b>
<b>No fab</b>	KC-116N
<b>Dim. du mandrin:</b>	5/8"
<b>Distance max. du mandrin à la table:</b>	13 3/4"
<b>Distance max. du mandrin à la base:</b>	26"
<b>Dim. de la table:</b>	12 13/16"
<b>Vitesses:</b>	16 (210-3670 tr/min)
<b>Cône de la broche:</b>	#2 Morse
<b>Moteur:</b>	7,5 A, monophasé, 60 Hz
<b>Tension:</b>	110 V
<b>Dimensions:</b>	12 13/16" lo x 25" la x 42" h
<b>Poids:</b>	125 lb
<b>Prix/Chacun</b>	\$

## PERCEUSES À COLONNE 15" A/LASER

- L'arbre est monté sur des coussinets à billes de haute qualité
- Profondeur de perçage verrouillable pour le perçage précis à répétition de trous borgnes
- Les poulies en fonte d'acier réduisent les vibrations
- Table inclinable sur 45° pour le perçage angulaire
- Équipée de poignées d'alimentation en caoutchouc antidérapant
- Comprend: mandrin porte-foret de 5/8" avec clé
- Lampe intégrée dans la tête de la perceuse à colonne (ampoule standard non comprise)



<b>No modèle</b>	<b>TM211</b>
<b>No fab</b>	KC-117FN
<b>Dim. du mandrin:</b>	5/8"
<b>Distance max. du mandrin à la table:</b>	23"
<b>Distance max. du mandrin à la base:</b>	44 1/2"
<b>Dim. de la table:</b>	13 5/8"
<b>Vitesses:</b>	16 (210-3670 tr/min)
<b>Cône de la broche:</b>	Morse #2
<b>Moteur:</b>	8,5 A, monophasé, 60 Hz
<b>Tension:</b>	110 V
<b>Dimensions:</b>	13 5/8" lo x 25" la x 63 1/2" h
<b>Poids:</b>	157 lb
<b>Prix/Chacun</b>	\$

## GARDES DE SÉCURITÉ



TJZ763



TJZ764



TJZ765

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TJZ763	KM-116	Garde de sécurité pour perceuse à colonne pour BV666 et TM209	
TMA035	KM-117	Garde de sécurité pour perceuse à colonne pour TS206 et TM211	
TJZ764	KM-118	Garde de sécurité pour perceuse à colonne pour TM213	
TJZ765	KM-122	Garde de sécurité pour perceuse à colonne pour TM214	