

## APPLIQUE MURALE OVWP

- Applique murale à DEL OVWP représentant une solution attrayante et économe en énergie avec des avantages supplémentaires d'économie d'énergie DEL et de contrôle du crépuscule à l'aube
- Conception fournissant une profondeur inférieure à 2-1/2", ce qui la rend conforme à la norme ADA
- Cellule photoélectrique intégrée pour un fonctionnement du crépuscule à l'aube
- Certifié ETL pour répondre aux normes américaines et canadiennes pour les endroits humides
- Applications de montage mural à plus de 4' au-dessus du sol
- Plaque de montage arrière robuste en fonte d'aluminium, résistante à la corrosion
- Couvre-circuit/diffuseur avant en polycarbonate résistant aux chocs, résistant à la décoloration et à la fissuration
- Remplace les lampes à incandescence jusqu'à 100 W
- Tension: 120 V • Puissance: 14 W
- Dim. hors tout: 5,31" la x 2,38" p x 8,88" h
- Couleur: Bronze foncé • Lumens: 1200
- CRI: 70 • Température de couleur: 4000 K
- Garantie du fabricant: Limitée de 1 ans



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
XI402	251N4X	Bronze foncé	
XI403	237Y30	Blanc	

## LUMINAIRE MURAL TWS

- Idéal pour les entrées, cages d'escalier, couloirs et autres zones piétonnes
- Joints d'étanchéité entre la plaque arrière et le capot avant prévenant l'introduction d'eau et de contaminants
- Le dispositif est inviolable et résistant, un choix idéal pour vos besoins d'éclairage de sécurité
- Remplace les lampes aux halogénures métalliques jusqu'à 100 W
- Homologation UL pour les normes de sécurité canadiennes et américaines dans les endroits mouillés
- Cellule photoélectrique intégrée pour un fonctionnement du crépuscule à l'aube
- Type d'ampoule: DEL
- Tension: 120 - 277 V
- Puissance: 25 W
- Dim. hors tout: 6,75" la x 5,25" p x 11" h
- Lumens: 2124
- CRI: 70
- Température de couleur: 5000 K
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
XI423	249NF2	Bronze foncé	

## ENSEIGNES DE SORTIE STELLA RUNNING MAN

- Entrée jumelée 120/347 V c.a. (câblé) et universelle c.c.: 6-24 V c.c. ou auto-alimenté
- Utilise une source DEL de 2 W
- Source lumineuse de longue durée
- Comprend des pictogrammes universels qui affichent des indicateurs à gauche, indicateurs à droite et sans indicateurs
- Fabriqué en acier de calibre 20 à fini à revêtement de peinture en poudre cuite blanche
- Trou de serrure et fentes universelles prépercés dans la plaque arrière pour le montage

XE662



**No modèle XE662**  
**No fab SL-RM-SP-L-U-0LR-M (auto-alimenté)**  
**Prix/Chacun \$**

**No modèle XE663**  
**No fab SL-RM-L-U-0LR-M-UDC (6-24 V c.c.)**  
**Prix/Chacun \$**



## ENSEIGNES DE SORTIE COMBINÉES STELLA RUNNING MAN

- Entrée jumelée 120/347 V c.a. (câblé)
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- Autoalimentées pour un minimum de 30 minutes - 6 V c.c. 36 W
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- DEL jumelées indiquant « AC-ON » et « CHARGE »
- Protection de sous-tension
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR18 5 W, montées sur le dessus de l'unité
- Comprend des pictogrammes universels qui affichent des indicateurs à gauche, indicateurs à droite et sans indicateurs
- Fabriqué en acier de calibre 20 à fini à revêtement de peinture en poudre cuite blanche
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



**No modèle XE664**  
**No fab SL-RM-6-36-L-U-0LR-M-2SR/9W**  
**Prix/Chacun \$**



## ENSEIGNES DE SORTIE STELLA

- Homologuées C860
- Entrée 120/347 V c.a. (câblé) standard et piles au nickel-cadmium scellées permettant un fonctionnement d'au moins 30 minutes lors d'une panne de courant
- Utilisent seulement 2 W
- Source lumineuse de longue durée
- Chevrons à perforer
- Fabriquées en acier de calibre 20 à fini à revêtement de peinture en poudre cuite blanche
- Fentes universelles pour le montage à l'arrière

XB930



XB933



No modèle	No fab	Description	Dimensions			Prix /Chacun
			la"	x p"	x h"	
XB933	SLE-SP-L-R-U-M	Sortie	18,5	x 2,25	x 7,5	
XB930	SLE-L-R-U-M-UDC	Exit	12	x 2,25	x 7,5	

## ENSEIGNES/LAMPES COMBINÉES STELLA

- Homologuées C860
- Modèles à DEL SORTIE et EXIT à entrée jumelée 120/277/347 V c.a. (circuit en fil métallique)
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- Autoalimentées pour un minimum de 30 minutes - 6 V c.c. 36 W
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- DEL jumelées indiquant « AC-ON » et « CHARGE »
- Protection de sous-tension
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR18 9 W, montées sur le dessus de l'unité
- Chevrons à perforer
- Fabriquées en acier de calibre 20 à fini à revêtement de peinture en poudre cuite blanche



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
XB932	SLS-6-36-L-R-U-M-2SR/9W	Sortie	
XB929	SLE-6-36-L-R-U-M-2SR/9W	Exit	
AMPOULE DE RECHANGE			
XB338	LP104	9 W au tungstène	