



TOURNEVIS PNEUMATIQUES 1/4"

- Corps durable en acier
- Commutateur de marche avant/arrière
- Faible niveau de bruit et de vibrations
- Longueur hors tout: 7 1/2"
- Poids: 2,4 lb



No modèle	TLV495
Consommation d'air	6 pi ³ /min
Entrée d'air	1/4"-18 NPT
Niveau de bruit (dBA)	82
Tr/min à vide	1800
Couple max. lb-pi	3,75-9,5
Dia. du tuyau	3/8" (9,5 mm)
CV	0,5
Vibrations inférieures à m/s²	0,7
Prix/Chacun	\$

outilsaurora™

TOURNEVIS À EMBRAYAGE DE PRISE DIRECTE, À INVERSION

No modèle	UAG274
No fab	GS-1017Q
Type de mandrin	Sans clé
Type d'embrayage	Embrayage de prise directe, réversible
Style de la poignée	Prise Pistolet
Fonctionnement	Actionnement à détente
Gamme de couple	216-312 lb-po
Longueur	5,6" (142 mm)
Poids	1,98 lbs (0,9 kg)
Consommation d'air	28 pi ³ /min
Entrée d'air	1/4" NPTF
Alésage min du tuyau d'air	3/8"
Niveau de bruit (dBA)	88
Niveau de vibrations	<2.5 m/s ²
Prix/Chacun	\$



outilsaurora™

TOURNEVIS À EMBRAYAGE DE PRISE DIRECTE, À INVERSION

- Convient pour des couples variables
- Décélération de la vis rapide à haute vitesse
- Poignée Pistolet ergonomique pour améliorer le confort et la productivité de l'opérateur

No modèle	TLZ339
No fab	CP2755
Type d'engrenage	Embrayage de prise directe, réversible
Style de poignée:	Prise Pistolet
Opérations	À détente
Vitesse à vide	2200 tr/min
Sortie	Hex. 1/4"
Gamme de couple	124 lb-po
Longueur:	6,3"
Poids	2,27 lb
Débit d'air	29 pi ³ /min
Entrée d'air	1/4" NPTF
Alésage du tuyau d'air	3/8"
Niveau du son	90 dBA
Niveau de vibrations	<2,5 m/s ²
Prix/Chacun	\$



Chicago Pneumatic™

TOURNEVIS À EMBRAYAGE À ENTRAÎNEMENT INSTANTANÉ

- Changement rapide du mandrin
- L'opérateur peut force, l'engagement de l'engrenage pour un couple élevé
- Contrôle de l'inversion sur la détente
- Convient pour les applications de couple courantes
- Haute vitesse et couple élevé

No modèle	TLZ340
No fab	CP2780
Type d'engrenage	Embrayage à entraînement réversible instantané
Style de poignée:	Prise Pistolet
Opérations	À détente
Vitesse à vide	2100 tr/min
Sortie	Hex. 1/4"
Gamme de couple	133 lb-po
Longueur:	6,46"
Poids	2,35 lb
Débit d'air	29 pi ³ /min
Entrée d'air	1/4" NPTF
Alésage du tuyau d'air	3/8"
Niveau du son	89 dBA
Niveau de vibrations	26,8 m/s ²
Prix/Chacun	\$



Chicago Pneumatic™

TOURNEVIS À CALAGE MOTEUR DE SÉRIE 19

- Poids de l'outil: 1,16 lb
- Longueur de l'outil: 5,9"
- Vitesse à vide: 1100 tr/min
- Couple max.: 40 lb-po
- Conçu pour les travaux lourds dans les milieux les plus exigeants
- Levier arrière ajustable pour usage réel à l'aide d'une seule main (gauche ou droite)
- Gâchette de mise en marche
- Poignée en P
- Prises souples interchangeables de différents formats
- Consommation d'air: 11 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4"
- Niveau de bruit (dBA): 80
- Dimension du mandrin: 1/4"
- Type de mandrin: Sans clé



Cleco®

No modèle TYN249
No fab 19PTS04Q
Prix/Chacun \$

TOURNEVIS À POIGNÉE PISTOLET DE SÉRIE 19 A/RÉGLAGES AJUSTABLES DU COUPLE DE SERRAGE

- Poids de l'outil: 1,41 lb
- Longueur de l'outil: 8,0"
- Vitesse à vide: 1100 tr/min
- Couple max.: 40 lb-po
- Conçu pour les travaux lourds dans les milieux les plus exigeants
- Précision et répétabilité en tête de catégorie
- Levier arrière ajustable pour usage réel à l'aide d'une seule main (gauche ou droite)
- Poignée en P
- Prises souples interchangeables de différents formats
- Mise en marche à l'aide d'une gâchette et d'un bouton ou d'une gâchette
- Ajustement du couple de serrage externe de 10 à 40 lb-po
- Consommation d'air: 11 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4"
- Niveau de bruit (dBA): 80
- Dimension du mandrin: 1/4"
- Type de mandrin: Sans clé



Cleco®

No modèle TYN248
No fab 19PTA04Q
Prix/Chacun \$