


FORETS À TIGE CÔNE MORSE

- Acier rapide
- Conception à 2 cannelures
- À droite
- Pointe 118°
- Fini noir

Utilisations :

Utilisables avec les perceuses portatives ou stationnaires équipées d'une broche avec cône intérieur. Foret d'usage général pour l'acier, la fonte, et les autres métaux et alliages ferreux et non ferreux.

CLARKSON OSBORN



No modèle	Dimension fractionnaire"	Queue Morse	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BG786	1/8	#1	0,1250	36,0	117,0	
BG787	9/64	#1	0,1406	39,0	120,0	
BG788	5/32	#1	0,1563	43,0	123,0	
BG789	11/64	#1	0,1719	47,0	128,0	
BG790	3/16	#1	0,1875	53,0	133,0	
BG791	13/64	#1	0,2031	53,0	133,0	
BG792	7/32	#1	0,2188	57,0	138,0	
BG793	15/64	#1	0,2344	57,0	138,0	
BG794	1/4	#1	0,2500	63,0	144,0	
BG795	17/64	#1	0,2656	69,0	150,0	
BG796	9/32	#1	0,2813	69,0	150,0	
BG797	19/64	#1	0,2969	75,0	156,0	
BG798	5/16	#1	0,3125	75,0	156,0	
BG799	21/64	#1	0,3281	75,0	156,0	
BG800	11/32	#1	0,3438	81,0	162,0	
BG801	23/64	#1	0,3594	81,0	162,0	
BG802	3/8	#1	0,3750	87,0	168,0	
BG803	25/64	#1	0,3906	87,0	168,0	
BG804	13/32	#1	0,4063	87,0	168,0	
BG805	27/64	#1	0,4219	94,0	175,0	
BG806	7/16	#1	0,4375	94,0	175,0	
BG807	29/64	#1	0,4531	94,0	175,0	
BG808	15/32	#1	0,4688	101,0	182,0	
BG809	31/64	#2	0,4844	4 3/8"	8 1/4"	
BG810	1/2	#2	0,5000	4 3/8"	8 1/4"	
BG811	33/64	#2	0,5156	4 5/8"	8 1/2"	
BG812	17/32	#2	0,5313	4 5/8"	8 1/2"	
BG813	35/64	#2	0,5469	4 7/8"	8 3/4"	
BG814	9/16	#2	0,5625	4 7/8"	8 3/4"	
BG815	37/64	#2	0,5781	4 7/8"	8 3/4"	
BG816	19/32	#2	0,5938	4 7/8"	8 3/4"	
BG817	39/64	#2	0,6094	4 7/8"	8 3/4"	
BG818	5/8	#2	0,6250	4 7/8"	8 3/4"	
BG819	41/64	#2	0,6406	5 1/8"	9"	
BG820	21/32	#2	0,6563	5 1/8"	9"	
BG821	43/64	#2	0,6719	5 3/8"	9 1/4"	
BG822	11/16	#2	0,6875	5 3/8"	9 1/4"	
BG823	45/64	#2	0,7031	5 5/8"	9 1/2"	
BG824	23/32	#2	0,7188	5 5/8"	9 1/2"	
BG825	47/64	#2	0,7344	5 7/8"	9 3/4"	
BG826	3/4	#2	0,7500	5 7/8"	9 3/4"	
BG827	49/64	#2	0,7656	6"	9 7/8"	
BG828	25/32	#2	0,7813	6"	9 7/8"	
BG829	51/64	#3	0,7969	6 1/8"	10 3/4"	
BG830	13/16	#3	0,8125	6 1/8"	10 3/4"	
BG831	53/64	#3	0,8281	6 1/8"	10 3/4"	
BG832	27/32	#3	0,8438	6 1/8"	10 3/4"	
BG833	55/64	#3	0,8594	6 1/8"	10 3/4"	
BG834	7/8	#3	0,8750	6 1/8"	10 3/4"	
BG835	57/64	#3	0,8906	6 1/8"	10 3/4"	
BG836	29/32	#3	0,9063	6 1/8"	10 3/4"	
BG837	59/64	#3	0,9219	6 1/8"	10 3/4"	
BG838	15/16	#3	0,9375	6 1/8"	10 3/4"	
BG839	61/64	#3	0,9531	6 3/8"	11"	
BG840	31/32	#3	0,9688	6 3/8"	11"	
BG841	63/64	#3	0,9844	6 3/8"	11"	
BG842	1	#3	1,0000	6 3/8"	11"	
BG843	1 1/64	#3	1,0156	6 1/2"	11 1/8"	
BG844	1 1/32	#3	1,0313	6 1/2"	11 1/8"	
BG845	1 3/64	#3	1,0469	6 5/8"	11 1/4"	
BG845	1 3/64	#3	1,0469	6 5/8"	11 1/4"	
BG846	1 1/16	#3	1,0625	6 5/8"	11 1/4"	
BG847	1 5/64	#4	1,0781	6 7/8"	12 1/2"	

No modèle	Dimension fractionnaire"	Queue Morse	Décimale" Équiv.	L2"	L1"	Prix /Chacun
BG848	1 3/32	#4	1,0938	6 7/8	12 1/2	
BG849	1 7/64	#4	1,1094	7 1/8	12 3/4	
BG850	1 1/8	#4	1,1250	7 1/8	12 3/4	
BG851	1 9/64	#4	1,1406	7 1/4	12 7/8	
BG852	1 5/32	#4	1,1563	7 1/4	12 7/8	
BG853	1 11/64	#4	1,1719	7 3/8	13	
BG854	1 3/16	#4	1,1875	7 3/8	13	
BG855	1 13/64	#4	1,2031	7 1/2	13 1/8	
BG856	1 7/32	#4	1,2188	7 1/2	13 1/8	
BG857	1 15/64	#4	1,2344	7 7/8	13 1/2	
BG858	1 1/4	#4	1,2500	7 7/8	13 1/2	
BG859	1 17/64	#4	1,2656	8 1/2	14 1/8	
BG860	1 9/32	#4	1,2813	8 1/2	14 1/8	
BG861	1 19/64	#4	1,2969	8 5/8	14 1/4	
BG862	1 5/16	#4	1,3125	8 5/8	14 1/4	
BG863	1 21/64	#4	1,3281	8 3/4	14 3/8	
BG864	1 11/32	#4	1,3438	8 3/4	14 3/8	
BG865	1 23/64	#4	1,3594	8 7/8	14 1/2	
BG866	1 3/8	#4	1,3750	8 7/8	14 1/2	
BG867	1 25/64	#4	1,3906	9	14 5/8	
BG868	1 13/32	#4	1,4063	9	14 5/8	
BG869	1 27/64	#4	1,4219	9 1/8	14 1/4	
BG870	1 7/16	#4	1,4375	9 1/8	14 1/4	
BG871	1 29/64	#4	1,4531	9 1/4	14 7/8	
BG872	1 15/32	#4	1,4688	9 1/4	14 7/8	
BG873	1 31/64	#4	1,4844	9 3/8	15	
BG874	1 1/2	#4	1,5000	9 3/8	15	
BG875	1 33/64	#5	1,5156	9 3/8	16 3/8	
BG876	1 17/32	#5	1,5313	9 3/8	16 3/8	
BG877	1 35/64	#5	1,5469	9 5/8	16 5/8	
BG878	1 9/16	#5	1,5625	9 5/8	16 5/8	
BG879	1 19/32	#5	1,5938	9 7/8	16 7/8	
BG880	1 5/8	#5	1,6250	10	17	
BG881	1 21/32	#5	1,6563	10 1/8	17 1/8	
BG882	1 11/16	#5	1,6875	10 1/8	17 1/8	
BG883	1 23/32	#5	1,7188	10 1/8	17 1/8	
BG884	1 3/4	#5	1,7500	10 1/8	17 1/8	
BG885	1 25/32	#5	1,7813	10 1/8	17 1/8	
BG886	1 13/16	#5	1,8125	10 1/8	17 1/8	
BG887	1 7/8	#5	1,8750	10 3/8	17 3/8	
BG888	1 15/16	#5	1,9375	10 3/8	17 3/8	
BG889	1 31/32	#5	1,9688	10 3/8	17 3/8	
BG890	2	#5	2,0000	10 3/8	17 3/8	
BG891	2 1/16	#5	2,0625	10 1/4	17 3/8	
BG892	2 1/8	#5	2,1250	10 1/4	17 3/8	
BG893	2 3/16	#5	2,1875	10 1/4	17 3/8	
BG894	2 1/4	#5	2,2500	10 1/4	17 3/8	
BG895	2 5/16	#5	2,3125	10 1/4	17 3/8	
BG896	2 3/8	#5	2,3750	10 1/4	17 3/8	
BG897	2 7/16	#5	2,4375	11 1/4	18 3/4	
BG898	2 1/2	#5	2,5000	11 1/4	18 3/4	
BG899	2 9/16	#5	2,5625	11 7/8	19 1/2	
BG900	2 5/8	#5	2,6250	11 7/8	19 1/2	
BG901	2 11/16	#5	2,6875	12 3/4	20 3/8	
BG902	2 3/4	#5	2,7500	12 3/4	20 3/8	
BG903	2 13/16	#5	2,8125	13 3/8	21 1/8	
BG904	2 7/8	#5	2,8750	13 3/8	21 1/8	
BG905	2 15/16	#5	2,9375	14	21 3/4	
BG906	3	#5	3,0000	14	21 3/4	

Note: Dimensions métriques disponibles

DOUILLES DE RÉDUCTION À TIGE CÔNE MORSE

Utilisations:

Utilisée pour adapter les outils à tige cône Morse à des supports de plus petit format.

RÉSISTANT À L'HUILE

No modèle	Cône intérieur	Cône extérieur	Prix /Chacun
BH495	0 MTS	1 MTS	
BH496	1 MTS	2 MTS	
BH497	1 MTS	3 MTS	
BH498	1 MTS	4 MTS	
BH499	2 MTS	3 MTS	
BH500	2 MTS	4 MTS	
BH501	3 MTS	4 MTS	
BH503	4 MTS	5 MTS	



CLARKSON OSBORN

TREMPÉE ET RECTIFIÉE*

No modèle	Cône extérieur	Cône intérieur	Prix /Chacun
BH504	1 MTS	2 MTS	
BH505	1 MTS	3 MTS	
BH506	2 MTS	3 MTS	
BH507	3 MTS	4 MTS	
BH508	4 MTS	5 MTS	

*Interne et externe
MTS = tige cône Morse